



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004056995		1ere Gachée : 07:37 (1)		Date : 21/09/2026 SPM2609215963		Zone : ZONE C	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : 0610220077		Véhicule : 298		SYNEOS HERME-FD-298-YE	
Client : 9990918		ISOREAL		Chantier : ST MARTIN ST MARTIN DU BOSCHET 6 RUE DE LA GALERIE 77320 Saint-Martin-du-Boschet		Chauffeur : JEAN CHRISTO JEAN CHRISTOPHE Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 24.00 m3 Quantite Restante : 16.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Code Formule 1C25JXF1S3D10		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF		Classe d'exposition(3) XF1	
Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3		Dmax 10			
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30	
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S3 D10 CEM II/B		CEM II/C 42.5 N		Température : N° Grue : Retour béton			
Mode de livraison :							
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR POMPE FLECHE 24 ML - 4 HEURES CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 1 FORFAIT 8 METRE CUBE		PRE		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non