


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 005085712		1ere Gachée : 08:10 (1)		Date : 21/09/2026		MAHE180926111456		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : CLAYE		Véhicule : 765		COULIBALY-EZ-765-KQ	
Client : C9221560		DEMATHEU BARD CONSTRUCT		CLAYE SOUILLY		Chauffeur : MAMADOU		MAMADOU	
4 B RUE EPINETTE				ROUTE NATIONALE 3		Centrale : GOURNAY 05			
POLE INFRA GC				77410 Claye-Souilly		CONSEILS DE SECURITE			
77340 Pontault-Combault						en aucun cas nos produits		!	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 48.00 m3	ne doivent être ingurgités			
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 32.00 m3	ou entrer en contact avec la			
				00:00	Livree Reelle : 8.00	peau au risque de provoquer		!	
						des allergies des rougeurs			
						ou des brulures			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
DEMC35F350XD3S4	BPS		XD3	CL 0,65	S4	20			
Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)						
CEM III/A 42.5 N LH		350	C35/45						
Appellation commerciale : BPS XD3 C35/45 200+/30 D20 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
					Retour béton				
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE			8 METRE CUBE			Nom: Signature du client:			
CONTRIBUTION			8 METRE CUBE						
ENVIRONNEMENTALE			8 METRE CUBE						
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			8 METRE CUBE						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):			Type et quantité:						
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non