


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001419977                                                                                         |  | 1ere Gachée : 10:20 (1)<br>Quantité : 8.00 m3 |  | Date : 21/09/2026 MAHE210926095916                                                  |  | Zone : ZONE A                                                                                                                                                                           |  |
| Client : C9221560 DEMATHIEU BARD CONSTRUCT<br>4 B RUE EPINETTE<br>POLE INFRA GC<br>77340 Pontault-Combault |  |                                               |  | Chantier : CLAYE<br>CLAYE SOUILLY<br>ROUTE NATIONALE 3<br>77410 Claye-Souilly       |  | Véhicule : 293C<br>SANANKORO-DT-293-NS<br>Chauffeur : CAMARA<br>CAMARA<br>Centrale : GOURNAY 01                                                                                         |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                 |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                     |  | DEPART<br>chantier                                                                  |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                      |  |
| 11:35                                                                                                      |  | 11:41 11:57                                   |  | 11:57                                                                               |  | 12:32 00:06                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  | Quantite Origine : 48.00 m3<br>Quantite Restante : 40.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                                                               |  | Désignation(6)(8)                             |  | Certification                                                                       |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                  |  |
| DEMC35F350XD3S4                                                                                            |  | BPS                                           |  | NF                                                                                  |  | XD3                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | CL 0,65                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | Consistance(7)                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | S4                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | Dmax                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | 20                                                                                                                                                                                      |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/A 42.5 N LH                                                              |  |                                               |  | Additions(type)                                                                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | 0                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | Résistance caractéristique(4)<br>C35/45                                                                                                                                                 |  |
| Appellation commerciale : BPS XD3 C35/45 200+/30 D20 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES                         |  |                                               |  |                                                                                     |  | Température :                                                                                                                                                                           |  |
| Mode de livraison :                                                                                        |  |                                               |  |                                                                                     |  | N° Grue :                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                            |  |                                               |  |                                                                                     |  | Retour béton                                                                                                                                                                            |  |
| SERVICES                                                                                                   |  |                                               |  | ADJUVANTS                                                                           |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE                                                                          |  |                                               |  | RP                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| CONTRIBUTION 8 METRE CUBE                                                                                  |  |                                               |  | SPHRE VISCO FLOW                                                                    |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE                                                                              |  |                                               |  | 800POWER                                                                            |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE                                                                      |  |                                               |  | TECHNO 348                                                                          |  |                                                                                                                                                                                         |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE<br><br>Nom: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTI<br>Signature du client:                                                                                                    |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non