



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001419979		1ere Gachée : 10:56 Quantité : 8.00		(1) m3	Date : 21/09/2026 Réf. commande(2) :		MAHE180926102837		Zone : ZONE A Véhicule : 729 ZATA-EZ-729-PM		
Client : C9291004 35 RUE DELIX CHOBERT 95500					Chantier : PERREUX LE PERREUX SUR MANE 117 RUE DE LA PAIX 94170 Le Perreux-sur-Marne					Chauffeur : FOFANA FOFANA Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 56.00 m3 Quantite Restante : 40.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
11:42	11:49	12:06	12:06	12:28	00:07						
Code Formule 1C25JXF1S3D22		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF	Classe d'exposition(3) XF1		Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3 Dmax 22.4		
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5					Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30		
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5							Température : N° Gruerie : Retour béton				
Mode de livraison :											
SERVICES					ADJUVANTS					LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE RETOUR BETON 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 70 FORFAIT 8 METRE CUBE					TECHNO 348					Nom: CBN-DELEGATION PERREUX/MA Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non