


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 1ere Gachée : 11:50 (1)		Date : 21/09/2026	MAHE180926103732	Zone : ZONE A
002179183		Quantité : 8.00	m3	Réf. commande(2) :
Client : C9288820 TCI BAT		Chantier : CHAMPIGNY		Véhicule : 282
381 RUE MARCEL PAUL		Champigny sur marne		ECOTRANS-FT-282-GQ
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE		134 rue de Verdun		Chauffeur : DRAME
		94500 Champigny-sur-Marne		DRAME
				Centrale : GOURNAY 02
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART
réelle		debut fin		chantier
13:00		13:03 13:30		13:30
		RETOUR		ATTENTE
		centrale		00:03
		Quantite Origine : 64.00 m3		
		Quantite Restante : 24.00 m3		
		Livree Reelle : 8.00		
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures				
 				
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure
1C25JXC1S3D22	BPS	NF	XC1	CL 0,40
Consistance(7)		Dmax		
S3		22.4		
Ciment(type et classe)		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEM II/C-M(S-L) 42.5			0	C25/30
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II			Température :	
Mode de livraison :			N° Grue :	
			Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		Nom: TCI BAT Signature du client:
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE		
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE		
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE		
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non