


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179186		1ere Gachée : 12:07 (1)		Date : 21/09/2026		MAHE210926113837		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : C9260860		OTDM CONSTRUCTION		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Véhicule : 951	
13 BIS RUE DU PONT DE CO		77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX		SOUS CENTRALE		SOUS CENTRALE		ECOTRANS-FZ-951-HM	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
Quantité : 2.00		m3		Réf. commande(2) : 400593		Quantite Origine : 7.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 2.00		CONSEILS DE SECURITE	
								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
6C25JXF1S3D22		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)		CEM II/C-M(S-L) 42.5		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
						0		C25/30	
Appellation commerciale :		SOUS CENTRALE BPS NF EN 206/C CEM II/C 42.5		Température :		N° Grue :		Retour béton	
Mode de livraison :									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		2 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: OTDM CONSTRUCTION		Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		2 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU		2 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		2 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		2 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non