


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


nulé

Bon No : 001419982		1ere Gachée : 12:20 (1)		Date : 21/09/2026		MAHE210926095916		Zone : ZONE A	
Client : C9221560		Quantité : 8.00 m3		Chantier : CLAYE		Réf. commande(2) :		Véhicule : 951	
DEMATHEU BARD CONSTRUCT				CLAYE SOUILLY				ECOTRANS-FZ-951-HM	
4 B RUE EPINETTE				ROUTE NATIONALE 3				Chauffeur : SALIFOU	
POLE INFRA GC				77410 Claye-Souilly				SALIFOU	
77340 Pontault-Combault								Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
								Quantite Origine : 48.00 m3	
								Quantite Restante : 24.00 m3	
								Livree Reelle : 8.00	
								CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
DEMC35F350XD3S4		BPS		NF		XD3		CL 0,65	
Consistance(7)		Dmax							
S4		20							
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/A 42.5 N LH				0		C35/45			
Appellation commerciale :		BPS XD3 C35/45 200+/30 D20 CEM		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		RP		Nom: DEMATHEU BARD CONSTRUCTI			
CONTRIBUTION		8 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW		Signature du client:			
ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE		800POWER					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE		TECHNO 348					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non