


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001419983		1ere Gachée : 12:27 (1)		Date : 21/09/2026		MAHE210926095916		Zone : ZONE A	
Client : C9221560		Quantité : 5.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 951		ECOTRANS-FZ-951-HM	
4 B RUE EPINETTE		DEMATHEU BARD CONSTRUCT		Chantier : CLAYE		Chauffeur : SALIFOU		SALIFOU	
POLE INFRA GC				CLAYE SOUILLY		Centrale : GOURNAY 01			
77340 Pontault-Combault				ROUTE NATIONALE 3					
				77410 Claye-Souilly					
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 48.00 m3		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
15:30	15:30	14:44	14:44	14:44	00:00	Quantite Restante : 18.50 m3			
						Livree Reelle : 5.50			
Code Formule	Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	Dmax
DEMC35F350XD3S4	BPS		NF	XD3		CL 0,65		S4	20
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C35/45	
Appellation commerciale : BPS XD3 C35/45 200+/30 D20 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		5.5 METRE CUBE		RP				Nom: DEMATHEU BARD CONSTRUCTI Signature du client:	
CONTRIBUTION		5.5 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW					
ENVIRONNEMENTALE		5.5 METRE CUBE		800POWER					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5.5 METRE CUBE		TECHNO 348					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non