



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 1ere Gachée : 14:33 (1)		Date : 21/09/2026 clau2609218518		Zone : ZONE A	
006035799 Quantité : 2.50 m3		Réf. commande(2) : 0.022731 ST DENIS		Véhicule : 459 FOF TPS DV-459-KF	
Client : C9245850 LEON GROSSE HABITAT 2-518 SCE DEMAT FACTURES FOURNI RUE DE L AVENIR / BP 605 73106 AIX LES BAINS CEDEX		Chantier : STDENIS SAINT DENIS INTERSECTION RUE DES CEREALES ET RUE PROUDHON 93200 Saint-Denis		Chauffeur : SEMEDO SEMEDO Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 2.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.50	
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures					
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)
LGC30FXF1S4D22R	BPS		XF1	CL 0,65	S4
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
			0	C30/37	
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S4 D22 CEM III/A 4: CEM III/A 42.5 N LH-PMES				Température :	
Mode de livraison :				N° Grue :	
				Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 2.5 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 2.5 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU 2.5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR 2.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 2.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non