


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001419991		1ere Gachée : 15:30 (1)		Date : 21/09/2026		MAHE180926103621		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Client : C9288820		Chantier : CHAMPIGNY		Véhicule : 765	
TCI BAT		Champigny sur marne		381 RUE MARCEL PAUL		134 rue de Verdun		COULIBALY-EZ-765-KQ	
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE		94500 Champigny-sur-Marne		Chauffeur : MAMADOU		Centrale : GOURNAY 01		MAMADOU	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
Quantite Origine : 64.00 m3		Quantite Restante : 24.00 m3		Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE			
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C25JXC1S3D22		BPS		NF		XC1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		22.4		CEM II/C-M(S-L) 42.5		0		Résistance caractéristique(4)	
C25/30		Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II		Température :		N° Grue :		Retour béton	
Mode de livraison :		SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Type et quantité:		Demandeur:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non