



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420008		1ere Gachée : 08:58 (1)		Date : 22/09/2026		MAHE210926151746		Zone : ZONE A	
Quantité : 3.50 m3		Réf. commande(2) : 26503		Client : C9292047		FAYAT BATIMENT THOURAUD		Véhicule : 293C SANANKORO-DT-293-NS	
208-212 BD DU MERCANTOUR		Chantier : CLAYE SOUILL		CLAYE SOUILLY		ANGLE RN3/CD 404		Chauffeur : CAMARA CAMARA	
		VEOLIA		77410 Claye-Souilly				Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
10:12		10:12 10:54		10:54		16:26		00:00	
						Quantite Origine : 9.00 m3		en aucun cas nos produits	
						Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
						Livree Reelle : 3.50		ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C30FXA1S3D20		BPS		NF		XA1		CL 0,65	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		20		CEM III/A 42.5 N LH				0	
								Résistance caractéristique(4)	
								C30/37	
Appellation commerciale :		BPS XA1 C30/37 S3 D20 CEM III/A 4 CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		3.5 METRE CUBE		TECHNO 348				Nom: FAYAT BATIMENT THOURAUD	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		3.5 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		3.5 METRE CUBE							
MIXO - M3 POMPES		3.5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		3.5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non