


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420011		1ere Gachée : 09:16 (1)		Date : 22/09/2026 nuno2609226919		Zone : ZONE A	
Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) : 2025/18/PI/574		Véhicule : 517		SAKINA TPS -DG-517-BQ	
Client : C9258420		NORD FRANCE CONSTRUCTION		Chantier : VILLEPARISI1		Chauffeur : ANIS	
2 RUE SIMON VOLLANT				VILLEPARISIS		ANIS	
				RUE JOSEPH LHOSTE		Centrale : GOURNAY 01	
				EN FACE LES POMPIERS		CONSEILS DE SECURITE	
				77270 Villeparisis		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 7.00 m3		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		
10:18	10:32 13:00	13:00	13:01	00:14	Livree Reelle : 7.00		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C25JXC1S2D22	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S2	22.4	
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C25/30		
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S2 D22.4 CEM II				CEM II/C 42.5		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE			7 METRE CUBE			Nom: NORD FRANCE CONSTRUCTION	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			7 METRE CUBE			Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU			7 METRE CUBE				
PRODUCTEUR			7 METRE CUBE				
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			7 METRE CUBE				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non