



# SYNEOS

## BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                                                                                                          |  |                                          |  |                          |  |                        |  |                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 006035831                                                                                                                                       |  | 1ere Gachée : 10:30 (1)                  |  | Date : 22/09/2026        |  | clau2609218506         |  | Zone : ZONE A                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                                       |  | Réf. commande(2) :                       |  | Chantier : ROISSY        |  | ROISSY EN FRANCE       |  | Véhicule : 731                                                                                                                                                             |  |
| Client : C9268630                                                                                                                                        |  | ROSA DALLAGE                             |  | 8 BIS AVENUE DE VALENTON |  | 94450 Limeil-Brévannes |  | NOISY GLOBAL-CV-731-SM                                                                                                                                                     |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                                                                                                                         |  | DECHARGEMENT                             |  | DEPART                   |  | RETOUR                 |  | ATTENTE                                                                                                                                                                    |  |
| réelle                                                                                                                                                   |  | debut                                    |  | fin                      |  | chantier               |  | centrale                                                                                                                                                                   |  |
| 11:26                                                                                                                                                    |  | 11:59                                    |  | 12:10                    |  | 12:10                  |  | 12:49                                                                                                                                                                      |  |
| Quantite Origine : 200.00 m3                                                                                                                             |  | Quantite Restante : 32.00 m3             |  | Livree Reelle : 8.00     |  | CONSEILS DE SECURITE   |  | <br> |  |
| en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  | Code Formule                             |  | Désignation(6)(8)        |  | Certification          |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                     |  |
| DALC30JXF1320S2                                                                                                                                          |  | BPS                                      |  |                          |  | XF1                    |  | CL 0,40                                                                                                                                                                    |  |
| Ciment(type et classe)                                                                                                                                   |  | CEM II/A-S 42.5 N                        |  | Additions(type)          |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                          |  |                                          |  |                          |  | 0                      |  | C30/37                                                                                                                                                                     |  |
| Appellation commerciale :                                                                                                                                |  | BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II |  | Température :            |  | N° Grue :              |  | Retour béton                                                                                                                                                               |  |
| Mode de livraison :                                                                                                                                      |  |                                          |  |                          |  |                        |  |                                                                                                                                                                            |  |
| SERVICES                                                                                                                                                 |  | ADJUVANTS                                |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE   |  | Nom: ROSA DALLAGE      |  | Signature du client:                                                                                                                                                       |  |
| CONTRIBUTION CARBONE                                                                                                                                     |  | 1                                        |  | 8 METRE CUBE             |  |                        |  |                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                            |  | 8 METRE CUBE                             |  |                          |  |                        |  |                                                                                                                                                                            |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR                                                                                                                     |  | 8 METRE CUBE                             |  |                          |  |                        |  |                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE                                                                                                                                 |  | 8 METRE CUBE                             |  |                          |  |                        |  |                                                                                                                                                                            |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                                                                                                     |  | Type et quantité:                        |  | Demandeur:               |  |                        |  |                                                                                                                                                                            |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non