


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420022		1ere Gachée : 12:58 (1)		Date : 22/09/2026 paul2609226921		Zone : ZONE A	
Client : C9272150 SCGO		Quantité : 4.50 m3		Réf. commande(2) : LNC SEVRAN		Véhicule : 852 COULIBALY-EY-852-GL	
2 avenue Louis Bleriot		Chantier : SEVRAN		SEVRAN		Chauffeur : VAZOU VAZOU	
95740 FREPILLON		93270 Sevrans		rue Charlie Chaplin		Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				ATTENTE			
				00:00			
				Quantite Origine : 4.50 m3			
				Quantite Restante : 0.00 m3			
				Livree Reelle : 4.50			
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
 							
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C30JXF1S3D22	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3	22.4	
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C30/37		
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S3 D22.4 CEM II				CEM II/C 42.5		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE			4.5 METRE CUBE			Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			4.5 METRE CUBE				
RESPONSABILITE ELARGIE DU			4.5 METRE CUBE				
PRODUCTEUR			4.5 METRE CUBE				
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			4.5 METRE CUBE				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non