



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 001420023		1ere Gachée : 13:42 (1)		Date : 22/09/2026		MAHE210926102907		Zone : ZONE A	
Client : C9232510 FOSCHIA		Quantité : 5.50 m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : 936 SYNEOS BETON-EB-936-GB	
7 RUE DE GOURNAY				Chantier : NOISYGD NOISY LE GRAND				Chauffeur : RICARDO RICARDO	
77500 CHELLES				2 chemin de la baronnerie				Centrale : GOURNAY 01	
				93160 Noisy-le-Grand				CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 10.00 m3 Quantite Restante : 4.50 m3 Livree Reelle : 5.50		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JXC1POS3D20	BPS		XC1	CL 0,40	S3	20			
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
				0	C25/30				
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D20 -POMP CE CEM II/C 42.5 N					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue : Retour béton				
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 5.5 METRE CUBE			TECHNO 348			Nom: Signature du client:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 5.5 METRE CUBE									
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 5.5 METRE CUBE									
MIXO POMPE - FORFAIT 1H30 1 FORFAIT									
MIXO - M3 POMPES 5.5 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 5.5 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non