


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420025		1ere Gachée : 14:07 (1)		Date : 22/09/2026		PARA220926113058		Zone : ZONE A	
Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : CHAMPIGNY		Champigny sur marne		Véhicule : 899	
Client : C9288820		TCI BAT		381 RUE MARCEL PAUL		94500 CHAMPIGNY SUR MARNE		MADOUKONE-CP-899-BN	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut		fin		chantier		centrale	
15:09		15:44		15:44		15:44		15:45	
Quantite Origine : 14.00 m3		Quantite Restante : 7.00 m3		Livree Reelle : 7.00		Chauffeur : DIABY		Centrale : GOURNAY 01	
CONSEILS DE SECURITE		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		!		!			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXC1S3D22		BPS		NF		XC1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		22.4		CEM II/C-M(S-L) 42.5		0		Résistance caractéristique(4)	
C25/30									
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II		Température :		N° Grue :		Retour béton			
Mode de livraison :									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		1		TECHNO 348		Nom: TCI BAT		Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		7 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		7 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		7 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:		150 L d'eau							
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non