


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420031		1ere Gachée : 14:58 (1)		Date : 22/09/2026		MAHE210926102907		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : NOISYGD		NOISY LE GRAND		Véhicule : 186	
Client : C9232510 FOSCHIA		7 RUE DE GOURNAY		2 chemin de la baronnerie		93160 Noisy-le-Grand		KDM-TRANS-FB-186-AG	
77500 CHELLES		ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		CENTRALE	
		réelle		debut		fin		chantier	
		RETOUR		ATTENTE		Quantite Origine : 10.00 m3		en aucun cas nos produits	
		centrale		00:00		Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
						Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXC1POS3D20		BPS				XC1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S3		20		CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	
								Résistance caractéristique(4)	
								C25/30	
Appellation commerciale :		BPS XC1 C25/30 S3 D20 -POMP CE CEM II/C 42.5 N		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		TECHNO 348					
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		8 METRE CUBE							
MIXO - M3 POMPES		8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non