



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 1ere Gachée : 06:48 (1)		Date : 23/09/2026 SPM2609235977		Zone : SOUS CENTRALE	
004057014 Quantité : 7.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 180 SYNEOS HERME-GG-180-EL	
Client : C999999999 COMPTE ATTENTE SARL FOURNAISE 16 RUE DE LA PIE CULTIVEE 77560 Louan-Villegruis-Fontaine		Chantier : SC SOUS CENTRALE SOUS CENTRALE		Chauffeur : 728 NICOLAS Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 19.00 m3 Quantite Restante : 11.50 m3 Livree Reelle : 7.50	
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  					
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)
1C25FXC1S4D10	BPS	NF	XC1	CL 0,65	S4
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
				0	C25/30
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S4 D10 CEM III			CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :
Mode de livraison :					N° Grue :
			Retour béton		
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 7.5 METRE CUBE		PRE		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.5 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU 7.5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR 7.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):					
Type et quantité:					
Demandeur:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non