



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 1ere Gachée : 06:59 (1)		Date : 23/09/2026 diog2609228523		Zone : ZONE A	
006035854 Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 367 JNK-FA-367-XA	
Client : C9268630 ROSA DALLAGE 8 BIS AVENUE DE VALENTON 94450 Limeil-Brévannes		Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE AVENUE DE LA DEMI LUNE 95700 Roissy-en-France		Chauffeur : GABRIEL GABRIEL Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 300.00 m3 Quantite Restante : 236.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
DALC30JXF1320S2		BPS		XF1	
Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	
CL 0,40		S2		Dmax	
22.4		Ciment(type et classe)		Additions(type)	
CEM II/A-S 42.5 N		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
0		C30/37			
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II				Température :	
Mode de livraison :				N° Grue :	
Retour béton					
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE			
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE			
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):					
Type et quantité:					
Demandeur:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non