


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                                           |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002179192                                                                        |  | 1ere Gachée : 07:10 (1) |  | Date : 23/09/2026 paul2609236752                                                   |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                             |  |
| Quantité : 3.00 m3                                                                        |  |                         |  | Réf. commande(2) : 4215382653                                                      |  | Véhicule : SC<br>gg219wr                                                                                                                                                         |  |
| Client : C9242460 JEAN LEFEBVRE IDF<br>54 BLD ROBERT SCHUMANN<br>93891 LIVRY GARGAN CEDEX |  |                         |  | Chantier : SC<br>SOUS CENTRALE<br>SOUS CENTRALE                                    |  | Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Centrale : GOURNAY 02                                                                                                                          |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                          |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                           |  |                         |  | RETOUR<br>centrale                                                                 |  | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                           |  |                         |  | Quantite Origine : 11.00 m3<br>Quantite Restante : 8.00 m3<br>Livree Reelle : 3.00 |  | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                                              |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                                                      |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                           |  |
| 3J250D10BOR                                                                               |  | BORDURE                 |  |                                                                                    |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                           |  |                         |  |                                                                                    |  | Consistance(7)                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                           |  |                         |  |                                                                                    |  | S1                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                           |  |                         |  |                                                                                    |  | Dmax                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                           |  |                         |  |                                                                                    |  | 10                                                                                                                                                                               |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M(S-L) 42.5                                            |  |                         |  | Additions(type)                                                                    |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                           |  |                         |  |                                                                                    |  | 0                                                                                                                                                                                |  |
| Appellation commerciale : BETON A BORDURE 250 S1 D10 CE CEM II                            |  |                         |  | Température :                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| Mode de livraison :                                                                       |  |                         |  | N° Grue :                                                                          |  |                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                           |  |                         |  | Retour béton                                                                       |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| SERVICES                                                                                  |  |                         |  | ADJUVANTS                                                                          |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                           |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 3 METRE CUBE                                                         |  |                         |  |                                                                                    |  | Nom:                                                                                                                                                                             |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3 METRE CUBE                                                |  |                         |  |                                                                                    |  | Signature du client:                                                                                                                                                             |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU 3 METRE CUBE                                                    |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| PRODUCTEUR 3 METRE CUBE                                                                   |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3 METRE CUBE                                                     |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                   |  |                         |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non