



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006035856		1ere Gachée : 07:20 (1)		Date : 23/09/2026		diog2609228523		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : ROISSY		ROISSY EN FRANCE		Véhicule : 042	
Client : C9268630		ROSA DALLAGE		Chantier : ROISSY		ROISSY EN FRANCE		Chaqueuse : BRUNO	
8 BIS AVENUE DE VALENTON				Chantier : ROISSY		ROISSY EN FRANCE		Centrale : BOBIGNY	
94450 Limeil-Brévannes				95700 Roissy-en-France				CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 300.00 m3		en aucun cas nos produits		
réelle	debut fin	chantier	centrale	00:00	Quantite Restante : 220.00 m3		ne doivent être ingurgités		
					Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la		
							peau au risque de provoquer		
							des allergies des rougeurs		
							ou des brulures		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
DALC30JXF1320S2	BPS		XF1	CL 0,40	S2	22.4			
Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)						
CEM II/A-S 42.5 N		0	C30/37						
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
					Retour béton				
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				8 METRE CUBE				Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				8 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU				8 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				8 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non