


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420043		1ere Gachée : 08:03 (1)		Date : 23/09/2026		MAHE220926100757		Zone : ZONE A	
Client : C9221560		Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 648		SAKINA TPS -CQ-648-QV	
4 B RUE EPINETTE		DEMATHEU BARD CONSTRUCT		Chantier : FONTENAY3		Chauffeur : FALIKOU		FALIKOU	
POLE INFRA GC				FONTENAY SOUS BOIS		Centrale : GOURNAY 01			
77340 Pontault-Combault				6 ALLEE DES SABLONS					
				94120 Fontenay-sous-Bois					
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 16.00 m3		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
09:23	10:03	10:03	10:03	10:25	00:40	Quantite Restante : 8.00 m3			
						Livree Reelle : 8.00			
Code Formule	Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	Dmax
DBC1S4	BPS			XA1		CL 0,65		S4	10
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C40/50	
Appellation commerciale : BPS XA1XF1 C40/50 S4 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				8 METRE CUBE				Nom: DEMATHEU BARD CONSTRUCTI Signature du client:	
CONTRIBUTION				8 METRE CUBE					
ENVIRONNEMENTALE				8 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non