


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                                   |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001420044                                                                |                       | 1ere Gachée : 08:14 (1)                                                     |                        | Date : 23/09/2026 paul2609236924      |                                                                                   | Zone : ZONE A                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 5.00 m3                                                                |                       | Réf. commande(2) : 1048GAGNY                                                |                        | Véhicule : 455<br>ECO TRANS-CL-455-VV |                                                                                   | Chauffeur : MUSTAPHA<br>MUSTAPHA                                                                                                                                           |  |
| Client : C9269280 ROISSY TP SAS<br>1 RUE DU GRAND PUIITS<br>95380 Villeron        |                       | Chantier : GAGNY7<br>GAGNY<br>36 RUE DE LA MAISON<br>BLANCHE<br>93220 Gagny |                        | Centrale : GOURNAY 01                 |                                                                                   | CONSEILS DE SECURITE                                                                                                                                                       |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                        | DECHARGEMENT<br>debut | fin                                                                         | DEPART<br>chantier     | RETOUR<br>centrale                    | Quantite Origine : 5.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 5.00 | en aucun cas nos produits<br>ne doivent être ingurgités<br>ou entrer en contact avec la<br>peau au risque de provoquer<br>des allergies des rougeurs<br>ou des brulures    |  |
| 09:06                                                                             | 09:10                 | 09:34                                                                       | 09:34                  | 09:47                                 |                                                                                   | <br> |  |
| Code Formule                                                                      | Désignation(6)(8)     | Certification                                                               | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure                       | Consistance(7)                                                                    | Dmax                                                                                                                                                                       |  |
| 3F350PROJD10                                                                      | PROJETE               |                                                                             |                        | CL 0,65                               |                                                                                   | 10                                                                                                                                                                         |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/A 42.5 N LH                                     |                       | Additions(type)                                                             |                        | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                  | Résistance caractéristique(4)                                                     |                                                                                                                                                                            |  |
| Appellation commerciale : PROJETE SEC 350 D10 CEM III/A CEM III/A 42.5 N LH PM-ES |                       |                                                                             |                        | Température :                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
| Mode de livraison :                                                               |                       |                                                                             |                        | N° Grue :                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                       |                                                                             |                        | Retour béton                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
| SERVICES                                                                          |                       |                                                                             | ADJUVANTS              |                                       |                                                                                   | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                     |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 5.00 METRE CUBE                                              |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   | Nom: ROISSY TP SAS                                                                                                                                                         |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 5.00 METRE CUBE                                     |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   | Signature du client:                                                                                                                                                       |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU 5.00 METRE CUBE                                         |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   |                                                                                        |  |
| PRODUCTEUR 5.00 METRE CUBE                                                        |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 5.00 METRE CUBE                                          |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                              |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
| Type et quantité:                                                                 |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |
| Demandeur:                                                                        |                       |                                                                             |                        |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non