


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179200		1ere Gachée : 10:27 (1)		Date : 23/09/2026		MAHE220926102106		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 648 SAKINA TPS -CQ-648-QV	
Client : C9242850		JPM BATIMENT		Chantier : AUBERVILLIE2		AUBERVILLIERS		Chauffeur : FALIKOU FALIKOU	
11 RUE LOUIS ARMAND				7/13 RUE DE LA NOUVELLE		FRANCE		Centrale : GOURNAY 02	
77220 Tournan-en-Brie				93300 Aubervilliers				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	Quantite Origine : 72.00 m3 Quantite Restante : 40.00 m3 Livree Reelle : 8.00		 	
11:30	11:34	11:47	11:47	12:40	00:04				
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C40JXF1S3D22.4	BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3	22.4			
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)				
				0	C40/50				
Appellation commerciale : BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II/C					Température :				
Mode de livraison :					N° Grue :				
					Retour béton				
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE			8 METRE CUBE			SPHRE VISCO FLOW			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			8 METRE CUBE			800POWER			
RESPONSABILITE ELARGIE DU			8 METRE CUBE			Nom: JPM BATIMENT			
PRODUCTEUR			8 METRE CUBE			Signature du client:			
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			8 METRE CUBE						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non