


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420050		1ere Gachée : 10:27 (1)		Date : 23/09/2026		MAHE220926100757		Zone : ZONE A					
Client : C9221560		Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 765		COULIBALY-EZ-765-KQ					
4 B RUE EPINETTE		DEMATHEU BARD CONSTRUCT		Chantier : FONTENAY3		Chauffeur : MAMADOU		MAMADOU					
POLE INFRA GC				FONTENAY SOUS BOIS		Centrale : GOURNAY 01							
77340 Pontault-Combault				6 ALLEE DES SABLONS									
				94120 Fontenay-sous-Bois									
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 16.00 m3		en aucun cas nos produits		 				
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités						
				00:00	Livree Reelle : 8.00		ou entrer en contact avec la						
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax	
DBC1S4		BPS				XA1		CL 0,65		S4		10	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)					
CEM III/A 42.5 N LH						0		C40/50					
Appellation commerciale : BPS XA1XF1 C40/50 S4 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :							
Mode de livraison :						N° Grue :							
						Retour béton							
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE				8 METRE CUBE				Nom: Signature du client:					
CONTRIBUTION				8 METRE CUBE									
ENVIRONNEMENTALE				8 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				8 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):													
Type et quantité:													
Demandeur:													

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non