

Bon No : 003044507		1ere Gachée : 11:06 (1)		Date : 23/09/2026		reg2609236560		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 0.50 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : SC	
Client : C9258360		SYNEOS NEUILLY NOCEEENNE D		Chantier : SC				Chauffeur : SC	
18 B PROMENADE MARX DORMO				SOUS CENTRALE				SOUS CENTRAL	
93460 Gournay-sur-Marne				SOUS CENTRALE				Centrale : NEUILLY SUR MARN	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
						Quantite Origine : 3.50 m3		en aucun cas nos produits	
						Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
						Livree Reelle : 0.50		ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
6J200S1D10		BORDURE						Consistance(7)	
								S1	
								Dmax	
								10	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
LIGEX FPL1						0			
Appellation commerciale :		SOUS CENTRALE BETON A BORDU		CEM II		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		0.5 METRE CUBE						Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		0.5 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		0.5 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		0.5 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		0.5 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non