



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179205		1ere Gachée : 11:35 (1)		Date : 23/09/2026 paul2609236753		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 0.50 m3		Réf. commande(2) : 49		Chantier : SC		Véhicule : SC	
Client : C9254430 MONTOIT		76 AVENUE DE L'EUROPE		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC	
77184 EMERAINVILLE				SOUS CENTRALE		Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
ATTENTE		Quantite Origine : 1.00 m3		Quantite Restante : 0.50 m3		Livree Reelle : 0.50	
00:00							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
6F150S1D22.4		BHCAN				Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						S1	
						Dmax	
						12.5	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH				0			
Appellation commerciale :		Sous Centrale 150 22.4 CEM III/A 42. CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		0.5 METRE CUBE		Nom:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		0.5 METRE CUBE		Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		0.5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		0.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		0.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non