


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035887		1ere Gachée : 13:08 (1)		Date : 23/09/2026 diog2609238539		Zone : ZONE A	
Quantité : 3.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 650		ROYAL TRANSPORT-DQ-650-FA	
Client : C9229780 EUROBAT		Chantier : BLANC2		Chauffeur : HABIB		HABIB	
37 RUE DE LA MAISON ROUG		LE BLANC MESNIL		Centrale : BOBIGNY			
77185 Lognes		93150 Le Blanc-Mesnil		CONSEILS DE SECURITE		 	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 3.00 m3		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		
				00:00	Livree Reelle : 3.00		
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7) Dmax
5C40HUKRNXF1D20		BHCAN			XA2	S5	20
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
H-UKRN				0	C40/50		
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N					Température :		
Mode de livraison :					N° Grue :		
					Retour béton		
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 3 METRE CUBE				ENVIROMIX ULC 550		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3 METRE CUBE						Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3 METRE CUBE							
RETARDATEUR 3 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non