



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420062		1ere Gachée : 13:40 (1)		Date : 23/09/2026		MAHE220926104754		Zone : ZONE B	
Client : C9268410		RAZEL BEC SERVICE 1000/01		Chantier : MONTEVRAIN1		MONTEVRAIN		Véhicule : 407	
3 RUE RENE RAZEL		91400		PASSERELLE NATIONS		2 RUE D'AMSTERDAM		Chaqueuse : AMED	
				77144 MONTEVRAIN				Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
						Quantite Origine : 2.00 m3		en aucun cas nos produits	
						Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
						Livree Reelle : 2.00		ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C40FXA3S4D20		BPS				XA3		CL 0,65	
								Consistance(7)	
								S4	
								Dmax	
								20	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/A 42.5 N LH				0		C40/50			
Appellation commerciale :		BPS XA3 C40/50 S4 D20 CEM III/		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		2 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW		Nom:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		2 METRE CUBE		800POWER		Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		2 METRE CUBE		TECHNO 348					
M3 POMPES FLECHE 28/24/TUYAUX/CITY		2 METRE CUBE							
POMPE FLECHE 28 ML - 4 HEURES		1 FORFAIT							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		2 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non