


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 1ere Gachée : 14:14 (1)		Date : 23/09/2026 diog2609238543		Zone : ZONE A	
006035893 Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 058 OTDM-EC-058-FD	
Client : C9229780 EUROBAT 37 RUE DE LA MAISON ROUG 77185 Lognes		Chantier : BLANC2 LE BLANC MESNIL RUE GASTON MONMOUSSEAU 93150 Le Blanc-Mesnil		Chauffeur : IBRAHIM IBRAHIM Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
14:59		15:04 15:32		15:32	
		RETOUR centrale		ATTENTE 00:05	
		Quantite Origine : 14.00 m3 Quantite Restante : 7.00 m3 Livree Reelle : 7.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
1C25FXC1S3D10		BPS		XC1	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM III/A 42.5 N LH				0	
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S3 D10 CEM III		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :	
Mode de livraison :				N° Grue :	
				Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE		7 METRE CUBE		Nom: EUROBAT	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		7 METRE CUBE		Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		7 METRE CUBE			
PRODUCTEUR		7 METRE CUBE			
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		7 METRE CUBE			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):					
Type et quantité: 80 L d'eau					
Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non