


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 002179218		1ere Gachée : 15:08 (1)		Date : 23/09/2026 paul2609236755		Zone : ZONE A	
Quantité : 4.50 m3				Réf. commande(2) : LNC SEVRAN		Véhicule : 733 DOOWA00-EJ-733-DH	
Client : C9272150 SCGO		2 avenue Louis Bleriot		Chantier : SEVRAN SEVRAN		Chauffeur : DIABY DIABY	
95740 FREPILLON				rue Charlie Chaplin		Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
16:10		16:18 16:54		16:54		16:56 00:08	
						Quantite Origine : 4.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.50	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C40JXF1S3D22.4		BPS		NF		XF1	
Ciment(type et classe)		CEM II/C-M(S-L) 42.5		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						0	
Appellation commerciale :		BPS XF1 C40/50 S3 D22.4 CEM II/C		CEM II/C 42.5 N		Température :	
Mode de livraison :						N° Grue :	
						Retour béton	
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		4.5 METRE CUBE		SPHRE VISCO FLOW			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		4.5 METRE CUBE		800POWER			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		4.5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		4.5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		4.5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Nom: SCGO			
Type et quantité:				Signature du client:			
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non