


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


|                                                                                                                                      |  |                           |  |                                                                                                                 |  |                        |  |                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001420068                                                                                                                   |  | 1ere Gachée : 15:33 (1)   |  | Date : 23/09/2026                                                                                               |  | PARA230926125300       |  | Zone : ZONE A                                                                                                                                                                    |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                   |  |                           |  | Réf. commande(2) :                                                                                              |  |                        |  | Véhicule : 617<br>AB MASS-CG-617-WA                                                                                                                                              |  |
| Client : C9293430 UCB CONSTRUCTION<br>23 ALLEE DU CLOS DES CHARMES<br>77090 Collégien                                                |  |                           |  | Chantier : PERREUX<br>LE PERREUX<br>63 AVENUE LEDRU ROLLIN<br>BOUYGUES IMMOBILIER<br>94170 Le Perreux-sur-Marne |  |                        |  | Chauffeur : ABOU<br>ABOU<br>Centrale : GOURNAY 01                                                                                                                                |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                           |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                                                                                              |  | RETOUR<br>centrale     |  | ATTENTE                                                                                                                                                                          |  |
| 16:03                                                                                                                                |  | 16:09 16:47               |  | 16:47                                                                                                           |  | 17:08                  |  | 00:06                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                      |  |                           |  | Quantite Origine : 8.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                               |  |                        |  | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                                                                                         |  | Désignation(6)(8)         |  | Certification                                                                                                   |  | Classe d'exposition(3) |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                  |  |
| 1C25FXC1S3D22                                                                                                                        |  | BPS                       |  | NF                                                                                                              |  | XC1                    |  | CL 0,65                                                                                                                                                                          |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/A 42.5 N LH                                                                                        |  |                           |  | Additions(type)                                                                                                 |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                      |  |                           |  |                                                                                                                 |  | 0                      |  | C25/30                                                                                                                                                                           |  |
| Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C25/30 S3 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES                                                  |  |                           |  |                                                                                                                 |  |                        |  | Température :                                                                                                                                                                    |  |
| Mode de livraison :                                                                                                                  |  |                           |  |                                                                                                                 |  |                        |  | N° Grue :                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                      |  |                           |  |                                                                                                                 |  |                        |  | Retour béton                                                                                                                                                                     |  |
| SERVICES                                                                                                                             |  |                           |  | ADJUVANTS                                                                                                       |  |                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                           |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE |  |                           |  | TECHNO 348                                                                                                      |  |                        |  | Nom: UCB CONSTRUCTION<br>Signature du client:                                                                                                                                    |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                              |  |                           |  |                                                                                                                 |  |                        |  |                                                                                                                                                                                  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non