



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006035903		1ere Gachée : 15:50 (1)		Date : 23/09/2026		diog2609228523		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : ROISSY		ROISSY EN FRANCE		Véhicule : 042	
Client : C9268630		ROSA DALLAGE		8 BIS AVENUE DE VALENTON		94450 Limeil-Brévannes		SAKINA TPS - FN-042-NC	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut		fin		chantier		centrale	
00:00		Quantite Origine : 300.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE	
								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
DALC30JXF1320S2		BPS				XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S2		22.4		CEM II/A-S 42.5 N				0	
Résistance caractéristique(4)		C30/37		Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S2 D22.4 -320KG -I CEM II		Température :		N° Grue :	
Mode de livraison :		Retour béton							
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE		RESPONSABILITE ELARGIE DU	
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE		CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE		Nom:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Type et quantité:		Demandeur:		Signature du client:			

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non