


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420070		1ere Gachée : 06:58 (1)		Date : 24/09/2026		MAHE230926155946		Zone : ZONE B	
Client : C9200950		SAS ADSP CONSTRUCTION		Chantier : DAMMARTIN		DAMMARTIN EN GOELE		Véhicule : 875	
97 RUE CHARLES VAN WYNGE				4 Route de Longperrier				LTM-FW-875-XC	
77181 COUNTRY				77230 DAMMARTIN EN GOELE				Chauffeur : LUIS	
								Luis	
								Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle						DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
13:52						13:52 13:53		13:53	
RETOUR centrale						Quantite Origine : 7.00 m3		en aucun cas nos produits	
						Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
						Livree Reelle : 7.00		ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXF1S3D22		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0		C25/30		22.4	
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 7.00 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: SAS ADSP CONSTRUCTION	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 7.00 METRE CUBE								Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU 7.00 METRE CUBE								X	
PRODUCTEUR 7.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 7.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non