



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179223		1ere Gachée : 06:59 (1)		Date : 24/09/2026		MAHE230926121922		Zone : ZONE C	
Client : C9291045		BRIAND CONSTRUCTION		Chantier : MAISONCELLES		MAISONCELLES EN BRIE		Véhicule : 765	
22 RUE AUGUSTE FRESNEL				1 ROUTE DE L'ETANG DE		MORILLAS / TSF77		COULIBALY-EZ-765-KQ	
				77580 Maisonnelles-en-Brie				Chauffeur : MAMADOU	
								MAMADOU	
								Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
								Quantite Origine : 21.00 m3	
								Quantite Restante : 14.00 m3	
								Livree Reelle : 7.00	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
5C40HUKRNXF1D20		BHCAN				XA2		S5	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
H-UKRN						0		C40/50	
Appellation commerciale :		PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
				Retour béton					
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				7 METRE CUBE				Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				7 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU				7 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				7 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				7 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

CONSEILS DE SECURITE

en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non