



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057027		1ere Gachée : 07:29 (1)		Date : 24/09/2026 SPM2609245984		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 298		SYNEOS HERME-FD-298-YE	
Client : C9257002 RH CONSTRUCT		Chantier : LONGUEVILLE		Chauffeur : JEAN CHRISTO		JEAN CHRISTOPHE	
8 ALLEE DES PALOMBES		LONGUEVILLE		Centrale : HERME			
77185 Lognes		77650 Longueville		CONSEILS DE SECURITE		 	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 8.00 m3		
réelle	debut fin	chantier	centrale		Quantite Restante : 0.00 m3		
				00:00	Livree Reelle : 8.00		
Code Formule		Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
1C25JXF1S3D20		BPS	NF	XF1	CL 0,40	S3	20
Ciment(type et classe)				Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	
CEM II/A-S 42.5 N					0	C25/30	
Appellation commerciale : BPS XF1 C25/30 S3 D20 CEM II/A CEM II/C-S 42.5 N					Température :		
Mode de livraison :					N° Grue :		
					Retour béton		
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE				PRE		Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 8 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non