


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420074		1ere Gachée : 07:40 (1)		Date : 24/09/2026		nuno2609246926		Zone : ZONE A	
Quantité : 7.00 m3		Réf. commande(2) : 574		Chantier : NOIG1		NOISY LE GRAND		Véhicule : 240	
Client : C9221140		DEMOTERRE		12 RUE LEON FOUCAULT		77290 Mitry-Mory		SANANKORO-FK-240-XV	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut		fin		chantier		centrale	
08:35		09:08		09:08		09:08		09:49	
Quantite Origine : 7.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 7.00		CONSEILS DE SECURITE		 	
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures									
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
3F350PROJD10		PROJETE						CL 0,65	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)		Dmax	
CEM III/A 42.5 N LH				0				10	
Appellation commerciale :		PROJETE SEC 350 D10 CEM III/A		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :		N° Grue :	
Mode de livraison :						Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		7 METRE CUBE		Nom: DEMOTERRE					
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		7 METRE CUBE		Signature du client:					
RESPONSABILITE ELARGIE DU		7 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		7 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		7 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non