



# SYNEOS

## BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                                                                                                                                         |  |                         |  |                                                                                           |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 006035917                                                                                                                                                                      |  | 1ere Gachée : 09:04 (1) |  | Date : 24/09/2026 diog2609238538                                                          |  | Zone : ZONE A                                                                       |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                                                                      |  |                         |  | Réf. commande(2) : CF-261743                                                              |  | Véhicule : 958<br>SAKINA TPS -ES-958-GT                                             |  |
| Client : C9268630 ROSA DALLAGE<br>8 BIS AVENUE DE VALENTON<br>94450 Limeil-Brévannes                                                                                                    |  |                         |  | Chantier : ROISSY<br>ROISSY EN FRANCE<br>AVENUE DE LA DEMI LUNE<br>95700 Roissy-en-France |  | Chauffeur : LADJI<br>LADJI<br>Centrale : BOBIGNY                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                                              |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                                 |  | DEPART<br>chantier                                                                  |  |
| RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                      |  |                         |  | ATTENTE<br>00:00                                                                          |  | Quantite Origine : 80.00 m3<br>Quantite Restante : 40.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  |
| <b>CONSEILS DE SECURITE</b><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |                         |  |                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                            |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                                                             |  | Classe d'exposition(3)                                                              |  |
| DALC30JXF2320S3                                                                                                                                                                         |  | BPS                     |  |                                                                                           |  | CL 0,40                                                                             |  |
| Ciment(type et classe)                                                                                                                                                                  |  | Additions(type)         |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                           |  | Résistance caractéristique(4)                                                       |  |
| CEM II/A-S 42.5 N                                                                                                                                                                       |  |                         |  | 0                                                                                         |  | C30/37                                                                              |  |
| Appellation commerciale : BPS XF2 XC4 C30/37 S3 D22.4 -320I CEM II                                                                                                                      |  |                         |  |                                                                                           |  | Température :                                                                       |  |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                                     |  |                         |  |                                                                                           |  | N° Grue :                                                                           |  |
| Retour béton                                                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                |  |                         |  | ADJUVANTS                                                                                 |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                              |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 8 METRE CUBE                                                                                                                                                       |  |                         |  | AER 1.10                                                                                  |  | Nom:<br>Signature du client:                                                        |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE                                                                                                                                              |  |                         |  | TECHNO 348                                                                                |  |                                                                                     |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8 METRE CUBE                                                                                                                                       |  |                         |  |                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE                                                                                                                                                   |  |                         |  |                                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                 |  |                         |  |                                                                                           |  |                                                                                     |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non