



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057030		1ere Gachée : 09:20 (1)		Date : 24/09/2026 SPM2609245986		Zone : ZONE A	
Client : C9253005		GAGNERAUD CONSTRUCTION		Réf. commande(2) : SILEC F11K - 32960		Véhicule : 252 SYNEOS HERME-FW-252-JS	
3 RUE DU 19 MARS 1962				Chantier : SILEC MONTEREAU		Chauffeur : VINCENT VINCENT	
92230 Gennevilliers				route de Varennes		Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				ATTENTE		Quantite Origine : 12.00 m3	
				00:00		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 5.00	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C30JXF1S3D20		BPS		NF		XF1	
						Classe chlorure	
						CL 0,40	
						Consistance(7)	
						S3	
						Dmax	
						20	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM II/A-S 42.5 N						0	
						Résistance caractéristique(4)	
						C30/37	
Appellation commerciale :		BPS XF1 C30/37 S3 D20 CEM II/A 42 CEM II/C 42.5		Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		5 METRE CUBE		PRE		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		5 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							



CONSEILS DE SECURITE

en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non