



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 002179225		1ere Gachée : 09:40 (1)		Date : 24/09/2026		MAHE230926121922		Zone : ZONE C	
Quantité : 7.00 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 407 SAKINA TPS -FQ-407-JB	
Client : C9291045 BRIAND CONSTRUCTION 22 RUE AUGUSTE FRESNEL				Chantier : MAISONCELLES MAISONCELLES EN BRIE 1 ROUTE DE L'ETANG DE MORILLAS / TSF77 77580 Maisonscelles-en-Brie				Chauffeur : AMED AMED Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
						Quantite Origine : 21.00 m3 Quantite Restante : 7.00 m3 Livree Reelle : 7.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule 5C40HUKRNXF1D20		Désignation(6)(8) BHCAN		Certification		Classe d'exposition(3) XA2		Classe chlorure S5	
								Consistance(7) Dmax 20	
Ciment(type et classe) H-UKRN				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C40/50	
Appellation commerciale : PRODUIT SPECIAL C40 XF1 XA2 S5 HUKR N						Température :		N° Grue :	
Mode de livraison :						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE				7 METRE CUBE 7 METRE CUBE 7 METRE CUBE 7 METRE CUBE				Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non