



Bon No : 006035923		1ere Gachée : 10:03		(1)	Date : 24/09/2026		diag2609238538		Zone : ZONE A		
		Quantité : 8.00		m3	Réf. commande(2) :		CF-261743		Véhicule : 650 ROYAL TRANSPORT-DQ-650-FA Chauffeur : HABIB HABIB Centrale : BOBIGNY		
Client : C9268630 ROSA DALLAGE 8 BIS AVENUE DE VALENTON 94450 Limeil-Brévannes					Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE AVENUE DE LA DEMI LUNE 95700 Roissy-en-France					CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine : 80.00 m3 Quantite Restante : 24.00 m3 Livree Reelle : 8.00						
réelle	debut fin	chantier	centrale	00:00							
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax					
DALC30JXF2320S3	BPS		XF2	CL 0,40	S3	22.4					
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)						
CEM II/A-S 42.5 N				0	C30/37						
Appellation commerciale : BPS XF2 XC4 C30/37 S3 D22.4 -320l CEM II				Température :							
Mode de livraison :				N° Gruerie : Retour béton							
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		8 METRE CUBE		AER 1.10		Nom: Signature du client:					
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8 METRE CUBE		TECHNO 348							
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8 METRE CUBE									
PRODUCTEUR		8 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):											
Type et quantité:											
Demandeur:											

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non