



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420083		1ere Gachée : 10:55 (1)		Date : 24/09/2026		MAHE230926120230		Zone : ZONE A	
Quantité : 3.50 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 186 KDM-TRANS-FB-186-AG	
Client : C9298004 SME CONSTRUCTION 30 RUE DU MONT GRIFFON 91330				Chantier : PAVILLONS PAVILLONS SOUS BOIS 152 avenue jean jaures 93320 Pavillons-sous-Bois				Chauffeur : BAKARI BAKARI Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
						Quantite Origine : 16.00 m3 Quantite Restante : 4.50 m3 Livree Reelle : 3.50		 	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax			
1C25JMXC1S4	BPS		XC1	CL 0,40	S4	10			
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4) C25/30				
				0					
Appellation commerciale : BPS XC1 C25/30 S4 D10 CEM II/B				CEM II/C 42.5 N		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
				Retour béton					
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE 3.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.5 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3.5 METRE CUBE M3 POMPES FLECHE 28/24/TUYAUX/CITY 3.5 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.5 METRE CUBE			TECHNO 348			Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton

certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non