



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 1ere Gachée : 14:40 (1) 006035945 Quantité : 8.00 m3		Date : 24/09/2026 diog2609248558 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE A Véhicule : 337 LTM-FR-337-QS	
Client : C9242850 JPM BATIMENT 11 RUE LOUIS ARMAND 77220 Tournan-en-Brie		Chantier : AUBERVILLIE2 AUBERVILLIERS 7/13 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE 93300 Aubervilliers		Chauffeur : OUMAROU OUMAROU Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		Quantite Origine : 24.00 m3 Quantite Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule 1C25JXC1S3D22		Désignation(6)(8) BPS		Certification NF	
Classe d'exposition(3) XC1		Classe chlorure CL 0,40		Consistance(7) S3	
Dmax 22.4		Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N		Additions(type) 0	
Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C25/30		Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II	
Température : N° Grue : Retour béton		Mode de livraison :		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
SERVICES		ADJUVANTS		Nom:	
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE					
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non