


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420100		1ere Gachée : 07:52 (1)		Date : 25/09/2026		MAHE240926103420		Zone : ZONE A						
Client : C9281730		SOGESOL		Chantier : CHAMPIGNY7		CHAMPIGNY SUR MARNE		Véhicule : 517						
19 RUE SADI CARNOT				25 RUE DE L'INDEPENDANCE				SAKINA TPS -DG-517-BQ						
94880 NOISEAU				94500 Champigny-sur-Marne				Chauffeur : ANIS						
								ANIS						
								Centrale : GOURNAY 01						
ARRIVEE CHANTIER réelle					DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale					
08:50					08:50 09:23		09:23		09:59					
Quantite Origine : 8.00 m3					Quantite Restante : 0.00 m3					Livree Reelle : 8.00				
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures										 				
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax		
1C25JXC1S3D22		BPS		XC		XC1		CL 0,40		S3		22.4		
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)						
CEM II/C-M(S-L) 42.5						0		C25/30						
Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XC1 C25/30 CEM II								Température :						
Mode de livraison :								N° Grupe :						
								Retour béton						
SERVICES					ADJUVANTS					LIVRAISON RECEPTIONNEE				
CONTRIBUTION CARBONE 1.00					TECHNO 348					Nom: SOGESOL				
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE										Signature du client:				
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE														
LAVAGE POMPE EXTERIEURE 1.00 FORFAIT														
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE														
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):														
Type et quantité: 200 L d'eau														
Demandeur:														

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non