



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006035954		1ere Gachée : 07:57 (1)		Date : 25/09/2026 diog2609248559		Zone : ZONE A									
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : 2609200		Véhicule : 367 JNK-FA-367-XA									
Client : C9229840 EUROTECH FRANCE 135 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 77400 Lagny-sur-Marne				Chantier : AULNAY3 AULNAY SOUS BOIS RUE ROBERT BREMOND 93600 Aulnay-sous-Bois											
<table border="1"> <tr> <th>ARRIVEE CHANTIER</th> <th>DECHARGEMENT</th> <th>DEPART</th> <th>RETOUR</th> </tr> <tr> <td>réelle</td> <td>debut fin</td> <td>chantier</td> <td>centrale</td> </tr> </table>				ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Origine : 37.50 m3 Quantite Restante : 21.50 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR												
réelle	debut fin	chantier	centrale												
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)									
1C30JMXF1S4320		BPS				XF1									
						Classe chlorure									
						CL 0,40									
						Consistance(7)									
						S4									
						Dmax									
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)									
CEM II/A-S 42.5 N						0									
						Résistance caractéristique(4)									
						C30/37									
Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S4 D10 CEM II/A				CEM II/C-S 42.5 N		Température :									
Mode de livraison :						N° Grue :									
						Retour béton									
SERVICES				ADJUVANTS											
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE				TECHNO 348											
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE															
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE															
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE															
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE															
Ajust d'ingrédients sur chantier(9):															
Type et quantité:															
Demandeur:															
				LIVRAISON RECEPTIONNEE											
				Nom:											
				Signature du client:											

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non