


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420101		1ere Gachée : 08:00 (1)		Date : 25/09/2026		MAHE240926133422		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Client : C9221560		Chantier : FONTENAY		Véhicule : 455	
4 B RUE EPINETTE		Fontenay sous Bois		Fontenay sous Bois		33 AV DE LATTRE DE TASSIGNY		ECO TRANS-CL-455-VV	
POLE INFRA GC		94120 Fontenay-sous-Bois		Chauffeur : MUSTAPHA		Centrale : GOURNAY 01		MUSTAPHA	
77340 Pontault-Combault								GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		CONSEILS DE SECURITE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		en aucun cas nos produits	
08:57		09:10 09:25		09:25		09:51		ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Quantite Origine : 8.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 8.00					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C20JC1POS3D20		BPS		NF		XC1		CL 0,65	
Consistance(7)		Dmax							
S3		20							
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0		C20/25			
Appellation commerciale :		BPS XC1 C20/25 S3 D20 -POMPE C CEM II/C 42.5 N		Température :					
Mode de livraison :				N° Grue :					
Retour béton									
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTI			
CONTRIBUTION		8.00 METRE CUBE				Signature du client:			
ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non