



# SYNEOS BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                                                                              |  |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 1ere Gachée : 10:55 (1)<br>006035964 Quantité : 8.00 m3                                                             |  | Date : 25/09/2026 diog2609248559<br>Réf. commande(2) : 2609200                             |  | Zone : ZONE A<br>Véhicule : 058<br>OTDM-EC-058-FD                                                                                                                                               |  |
| Client : C9229840 EUROTECH FRANCE<br>135 AV DU MARECHAL DE<br>LATTRE DE TASSIGNY<br>77400 Lagny-sur-Marne                    |  | Chantier : AULNAY3<br>AULNAY SOUS BOIS<br>RUE ROBERT BREMOND<br><br>93600 Aulnay-sous-Bois |  | Chauffeur : IBRAHIM<br>IBRAHIM<br>Centrale : BOBIGNY                                                                                                                                            |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                   |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                                  |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                                              |  |
| 11:40                                                                                                                        |  | 11:50 12:34                                                                                |  | 12:34 13:01                                                                                                                                                                                     |  |
| RETOUR<br>centrale                                                                                                           |  | Quantite Origine : 37.50 m3<br>Quantite Restante : 5.50 m3<br>Livree Reelle : 8.00         |  | CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits<br>ne doivent être ingurgités<br>ou entrer en contact avec la<br>peau au risque de provoquer<br>des allergies des rougeurs<br>ou des brulures |  |
| Code Formule<br>1C30JMXF1S4320                                                                                               |  | Désignation(6)(8)<br>BPS                                                                   |  | Certification<br>XF1                                                                                                                                                                            |  |
| Classe d'exposition(3)<br>XF1                                                                                                |  | Classe chlorure<br>CL 0,40                                                                 |  | Consistance(7)<br>S4                                                                                                                                                                            |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 42.5 N                                                                                  |  | Additions(type)<br>0                                                                       |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>C30/37                                                                                                                                                                       |  |
| Résistance caractéristique(4)<br>C30/37                                                                                      |  | Appellation commerciale : BPS XF1 C30/37 S4 D10 CEM II/A CEM II/C-S 42.5 N                 |  | Température :<br>N° Grue :<br>Retour béton                                                                                                                                                      |  |
| Mode de livraison :                                                                                                          |  | SERVICES                                                                                   |  | ADJUVANTS                                                                                                                                                                                       |  |
| CONTRIBUTION CARBONE<br>CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE<br>RESPONSABILITE ELARGIE DU<br>PRODUCTEUR<br>CONTRIBUTION ENERGETIQUE |  | 8.00 METRE CUBE<br>8.00 METRE CUBE<br>8.00 METRE CUBE<br>8.00 METRE CUBE                   |  | TECHNO 348                                                                                                                                                                                      |  |
| Ajust d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: 120 L d'eau                                          |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                     |  | Nom: EUROTECH FRANCE<br>Signature du client:<br>                                                            |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non