



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 006035968		1ere Gachée : 11:31 (1)		Date : 25/09/2026		diog2609248560		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00		m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : 342A	
Client : C9291600		SARL TPCB		Chantier : AUBERVILLIER				FOF TPS - ER-342-ES	
65 BIS AVENUE DE L EUROPE				AUBERVILLIERS				Chauffeur : FOFANA	
77184 EMERAINVILLE				30/34 RUE HENRI MURGER ET				FOFANA	
				RUE FERRAGUS				Centrale : BOBIGNY	
				93300 Aubervilliers				CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		en aucun cas nos produits	
réelle		debut fin		chantier		centrale		ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C30JXF1S3D22		BPS				XF1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax							
S3		22.4							
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/A-S 42.5 N				0		C30/37			
Appellation commerciale :		BPS XF1 C30/37 S3 D22.4 CEM II		CEM II/C 42.5		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non