



SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 001420121		1ere Gachée : 12:17 (1)		Date : 25/09/2026 NUNO2609256930		Zone : ZONE A	
Quantité : 2.00 m3		Réf. commande(2) : 2025/18/PI/574		Véhicule : 951		ECOTRANS-FZ-951-HM	
Client : C9258420		NORD FRANCE CONSTRUCTION		Chantier : VILLEPARISI1		Chauffeur : SALIFOU	
2 RUE SIMON VOLLANT				VILLEPARISIS		SALIFOU	
				RUE JOSEPH LHOSTE		Centrale : GOURNAY 01	
				EN FACE LES POMPIERS		CONSEILS DE SECURITE	
		77270 Villeparisis				en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures	
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	Quantite Origine : 0.00 m3		 	
réelle	debut fin	chantier	centrale	Quantite Restante : 0.00 m3			
12:50	13:28 13:30	13:30	13:53	Livree Reelle : 2.00			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C30JXC1S4D10	BPS	NF	XC1	CL 0,40	S4		
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/C-M(S-L) 42.5				0	C30/37		
Appellation commerciale : BPS XC1 XC2 C30/37 S4 D10 CEM CEM II/C 42.5 N				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 2.00 METRE CUBE			RP		Nom: NORD FRANCE CONSTRUCTION		
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 2.00 METRE CUBE			TECHNO 348		Signature du client:		
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 2.00 METRE CUBE							
RETARDATEUR 2.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 2.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non