



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 002179256		1ere Gachée : 12:37 (1)		Date : 25/09/2026 nuno2609256763		Zone : ZONE A	
Client : C9272150 SCGO		Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : LNC SEVRAN		Véhicule : 434	
2 avenue Louis Bleriot		Chantier : SEVRAN		SEVRAN		Chauffeur : ALASSANE	
95740 FREPILLON		rue Charlie Chaplin		93270 Sevrans		Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
Quantite Origine : 24.00 m3		Quantite Restante : 8.00 m3		Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE	
en aucun cas nos produits		ne doivent être ingurgités		ou entrer en contact avec la		peau au risque de provoquer	
des allergies des rougeurs		ou des brulures				 	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
1C35FXF1S3D22.4		BPS				XF1	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH				0		C35/45	
Appellation commerciale :		BPS NF 206+A2 XC3-XC4-XD1-XF1 : CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
Retour béton							
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE		8.00 METRE CUBE		TECHNO 348		Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		8.00 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU		8.00 METRE CUBE					
PRODUCTEUR		8.00 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8.00 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non